## **Tubi Ottone Tondi OT 63 UNI 4892**



## **Brass Tubes Bar**

## CU 63% - ZN 37%

CU 63% - ZN 37%						
Diam. Est.	Spessore - Peso Kg./m.			Thickness - Weight Kgs/m		
Outside diam.	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	5,0
2	0,020					
2,5	0,026	222				
3	0,033	0,053			07250	
3,5	0,040		2000 ·		10000	
4	0,046	0,080				
4,5	0,053					
5	0,060	0,107				
6	0,073	0,133	0,180			
7	0,086	0,160	0,220		1777	
8	0,100	0,187	0,260	0,320		
9	0,113	0,214	0,300		(1444)	
10	0,127	0,240	0,340	0,427	0,510	
11	0,140	0,267	0,380		122	
12	0,153	0,294	0,420	0,534		
13	0,167	0,320	0,461	0,587	1,555	
14	0,180	0,347	0,501	0,641		
15	0,194	0,374	0,541	0,694	0,834	
16	0,207	0,400	0,581	0,748	5222	
17	0,220	0,427	0,621	0,801	0.2220	7222
18	0,234	0,454	0,662	0,854	1,035	
19	0,247	0,481	0,701		1.555	
20	0,260	0,507	0,741	0,961	1,168	2,000
21	0,274	0,534	0,781	1,015		
22	0,287	0,561	0,821	1,068	0.2220	
23	0,300	0,587	0,861			
24	0,314	0,614		1,175	1,435	
25	0,327	0,641	0,941	1,228	1,502	
26	0,340	0,668	0,981	1,282		
27	0,354	0,694				
28	0,367	0,721	1,061	1,389	122	
29	0,380	0,748				
30	0,394	0,774	1,140	1,495	1,836	3,338
31	0,407	0,800				
32	0,420	0,827	1,221	1,601		
33	0,433	0,854	1			
34	0,447	0,880				
35	0,461	0,908	1,342	1,762	2,170	4,000
36	0,473	0,934				
37	0,487	0,960				
38	0,500	0,987	1,461	1,926		
39	0,513	1,014				
40	0,527	1,041	1,542	2,029	2,503	4,672
41	0,540	1,067				

TONDO COTTO
TONDO PER FILETTARE

BURNT BAR BAR FOR THREADING

Require offer for dimensions not on this catalogue

Richiedeteci offerta per le misure non inserite a catalogo